

EXISTE EN ILV

OSLO 

S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



**LES SPÉCIFICITÉS
PRODUITS**



Amagnétique



Dessus
cuir



■ 3855 MARRON | 39 ▶ 47



**CEILLETS
NON MÉTALLIQUES
COUSUS**

COMPOSITION

Dessus	Croûte de cuir
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	640 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,42	0,28	0,46
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14