

### PROTECTION TOTALE

- Touche SOS
- Détection de chute et de perte de verticalité
- Détection de perte de mouvement

### TAILLE RÉELLE



### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Programmation via SMS
- Autonomie record
- Touche d'appel
- Touche SOS
- Microphone sensible et haut-parleur puissant

### TRANSMISSION AUTOMATIQUE D'ALERTES

- Appels mains libres cycliques et envois de SMS d'alerte sur trois numéros.

ATI.201FX  
EST IDÉAL POUR :

**COMMUNIQUER  
ÊTRE ALERTÉ**

**SECOURIR**  
des travailleurs isolés  
ou des personnes  
en difficulté.

### ERGONOMIE PARFAITE

- Miniaturisé 6 cm x 4 cm
- Ultra-léger 35 g
- IP67, étanchéité totale
- Boîtier ABS robuste
- Recharge par chargeur de téléphone ou base en option



ATI-201FX EST UN DISPOSITIF D'ASSISTANCE AU TRAVAILLEUR ISOLÉ QUI BÉNÉFICIE DES PLUS RÉCENTES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES EN TERME DE MINIATURISATION ET D'INNOVATION.

ATI.201FX INTÈGRE LES FONCTIONS DE DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ ET D'ABSENCE DE MOUVEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE D'ALERTES. C'EST L'EQUIPEMENT IDEAL POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE : ATELIER, GARDIENNAGE, LABORATOIRE, MANUTENTION, ENTRETIEN, SANTE, ASTREINTE, COMMERCE, BANQUE, ASSURANCE ET TOUTE STRUCTURE D'ACCUEIL.

ATI-201FX PERMET D'ALERTE LES SECOURS ET PRÉSENTE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES :

#### + APPEL SIMPLE

Un appui sur la touche latérale permet de communiquer avec le contact enregistré.

#### + APPEL SOS

Une pression sur la touche SOS envoie des SMS d'alerte et compose de façon cyclique trois numéros préalablement enregistrés.

#### + MODE "DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ"

Se déclenche si l'inclinaison de l'ATI-201FX est supérieure à un angle paramétrable entre 30° et 55° pendant plus de 30 secondes. Une sonnerie temporisée à 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur rétablit la position verticale de l'ATI-201FX (se relève), le processus d'alerte est arrêté. Dans le cas contraire, des SMS d'alerte sont envoyés et un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de dialoguer avec l'utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la situation. Ce mode est utilisé pour des personnes travaillant principalement en position debout.

#### + MODE "DÉTECTION D'ABSENCE DE MOUVEMENT"

ATI-201FX analyse en permanence les mouvements de l'utilisateur. En cas de diminution de mouvements pendant une durée paramétrable, une sonnerie d'une durée de 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur bouge, le processus d'alerte est arrêté. Dans le cas contraire, il est déclenché de façon identique à celui d'un appui sur la touche SOS ou au mode « détection de perte de verticalité ».

#### + PRÊT À L'EMPLOI

- Compatible tout opérateur et carte prépayée
- Programmation par SMS
- Temporisations prééglées et paramétrables
- Angle de perte de verticalité paramétrable
- Appel SOS
- Appels en boucle et cascade sur 3 numéros
- Avis de niveau bas de batterie par envois de SMS
- Acquiescement par SMS
  - Levée de doute par contre-appel silencieux
  - Pas d'appels sortants indésirables.
  - Sans aucune gêne grâce à son poids (35g)
  - Chargeur et étui avec passant pour ceinture fournis



## RÉGLEMENTATION AU SUJET DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

### CODE DU TRAVAIL

Article R4512-13 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

“Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident...”.

**LIVRÉ COMPLET, PRÊT À FONCTIONNER AVEC ETUI AVEC PASSANT POUR CEINTURE, BATTERIE 800 mAh LI-ION, CHARGEUR RAPIDE, MANUEL D’UTILISATION, SANS CARTE SIM.**

**ATI-201FX a été conçu pour répondre au besoin de protection des travailleurs isolés ou de personnes sujettes à malaise :**

- Alertes automatiques.
- Appels automatisés cycliques sur trois numéros.
- Envois de SMS d’alerte.
- Agrément d’utilisation, léger, robuste et étanche.



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Attendance SAS, concepteur des équipements de sécurité VigiCom, développe des systèmes pour la **Protection des Travailleurs Isolés** depuis plus de dix ans. Attendance propose un large choix de Dispositifs d’Alertes pour répondre aux diverses situations rencontrées par les Travailleurs Isolés. Depuis 2010, la société est **leader** en ventes d’équipements GSM PTI. Attendance a obtenu de nombreuses récompenses tels que le **prix Stars et Métiers** de la Bred et le **prix Innovation Préventica** ; « un dispositif portatif d’alerte de malaise à distance » a été **breveté par son équipe R&D**. Enfin, Attendance est adhérente au Syndicat National des Acteurs du Marché de la Prévention et de la Protection (**SYNAMAP**) et apporte sa contribution à la diminution du nombre des accidents du travail.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FRÉQUENCES	Compatible tout opérateur européen, micro SIM GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
COMMUNICATION	Touche d’appel sur un numéro enregistré, touche SOS d’appels cycliques sur 3 numéros et d’envois de SMS d’alerte
INDICATEURS	Voyants LED d’état de connexion GSM, GPRS
DÉTECTEURS	Accéléromètre 3D
FONCTIONS “PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ”	Touche SOS, détection de chute, de perte de verticalité, d’absence de mouvements, envois de SMS d’alerte sur 3 numéros, appels mains-libres en boucle et en cascade sur 3 numéros jusqu’à acquittement, pré-alarme, restriction d’appels, administration par mot de passe, acquittement, levée de doute silencieuse, paramétrage de l’angle de chute, des temporisations avant pré-alarme, avertissement par SMS lors de la mise en marche, à la mise à l’arrêt ou sur niveau bas de batterie
CONNECTIVITÉ	USB 2.0 via un connecteur micro-USB
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-20 C à + 60 C
AUTONOMIE	Batterie Lithium-ion 800 mAh, 3,7V. En veille totale : 30 jours ; en fonctionnement : jusqu’à 5 jours , variable selon conditions de couverture réseau ; temps de charge : 3 heures.
RECHARGE	Chargeur rapide à cordon mini-USB, indicateur LED de recharge. En option : base de recharge
DAS	0,80 W/kg (tête), 0,40W/kg (corps)
BOITIER	ABS à absorption de chocs
ÉTANCHEITE	IP67, totalement étanche eau et poussières
DIMENSIONS, POIDS	61 x 43 x 16 mm, 35 grammes

**ATTENDANCE FRANCE**  
**2, rue Gambetta - 77210 AVON**  
**www.vigicom.fr**  
**tél. 01 64 23 05 45**  
**fax 01 64 23 29 76**  
**SAS au capital de 50 000,00 €**  
**SIRET 479 264 657 00020**