

**LOCTITE®****LOCTITE HY 4070****Description produit**

Hybride Cyanoacrylate, Acrylique

Adhésif bicomposant, multi-matériaux

Prêt à l'emploi sous forme de gel pour réparation structurale à prise ultra-rapide

**Caractéristiques**

- Développe une prise très rapide à température ambiante. Il est conçu pour coller une large variété de substrats dont les métaux, la plupart des plastiques et les caoutchoucs
- La consistance gel évite l'écoulement de l'adhésif, même sur des surfaces verticales
- Viscosité élevée, ne coule pas, prise en masse



Conditionnement	IDH
Seringue de 11g	2237458

**Applications**

- Pour les applications structurales qui nécessitent vitesse de prise, prise en jeu et résistance haute température (100°C)
- Convient aux applications en extérieur et dans des environnements qui exigent une excellente résistance à l'humidité

Cachet distributeur :

Henkel Technologies France S.A.S  
Arlington Square – P.E du Val D'Europe  
8, Boulevard Michael Faraday – Serris  
77716 Marne la Vallée cedex 4

Tél. : +33 (0) 1 64 17 70 00  
Fax : +33 (0) 1 64 17 45 71  
[www.henkel.fr](http://www.henkel.fr)  
[www.loctite.fr](http://www.loctite.fr)

