

**NOUVEAUTÉ**

**RIDE** 

**S1P** EN ISO 20345 : 2011 SRC

**LES SPÉCIFICITÉS  
PRODUITS**



Amagnétique



Repirabilité

**LES PLUS  
TECHNOLOGIE PARADE**



Maintien de la  
voûte plantaire




Nouvelle  
version du DRS



Semelle extra  
souple



■ **7824 NOIR** | 35 ▶ 48



**BOUCLIER  
SHIELD-ONE  
ANTI ABRASION**

**COMPOSITION**

<b>Dessus</b>	Toile + PU
<b>Doublure</b>	Mesh 3D
<b>Embout</b>	Composite
<b>Semelle intérieure</b>	Maille sur mousse en PU. Amovible.
<b>Semelle antiperforation</b>	Non métallique
<b>Semelle</b>	Polyuréthane bi-densité
<b>Poids taille 42*</b>	535 g * Poids par pied

**TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ**



Embout de Sécurité  
(Résiste à 200 joules)



Semelle Antiperforation



Semelle Antiglisse\*\*



Absorption des Chocs



Antistatique



Résistance Hydrocarbures

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	<b>0.49</b>	0,28	<b>0.54</b>
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	<b>0.18</b>	0,13	<b>0.15</b>