

NOUVEAUTÉ

STREET



03 EN ISO 20347 : 2012 SRC – HRO

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



HRO +300°C
(haute résistance à la chaleur)



Amagnétique



Semelle EVA



LACETS ET TALONNETTE RÉFLECTIFS



FERMETURE À GLISSIÈRE YKK

1824 NOIR | 35 ▶ 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir de vachette + toile + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Sans embout
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible. Anatomique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Inter EVA / Patin Caoutchouc nitrile
Poids taille 42*	475 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,43	0,28	0,51
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,18	0,13	0,15